

**ദർഘാസ് പരസ്യം**

വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പിണറായി ഐ.ടി.ഐ യിലെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിലേക്ക് ട്രെയിനിംഗ് ആവശ്യമാർത്ഥം താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്ര വെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഇനം	അളവ്	ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതി	മുദ്ര വെച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി	ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി	ദർഘാസ് വില
List attached			21.10.2024 1 PM	21.10.2024 2 PM	21.10.2024 3 PM	Original Rs. 708/-(GST ഉൾപ്പെടെ) Duplicate Rs. 354/-(GST ഉൾപ്പെടെ)

ദർഘാസ് വില പണമായോ , മണി ഓർഡറായോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്ര വെച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ , ഗവൺമെൻ്റ് ഐ.ടി.ഐ പിണറായി , പിണറായി പി.ഒ , കണ്ണൂർ -670741 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 2623/- ( രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് രൂപ മാത്രം) നിരതദ്രവ്യവും ₹200/- (ഇരുന്നൂറ് രൂപ മാത്രം) വിലയുള്ള കേരള സർക്കാർ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പത്രവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ വില നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കമ്പനികൾക്ക് മുദ്രപത്രം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ രൂപ 225/- (ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ മാത്രം) പ്രത്യേകം മണി ഓർഡർ അയച്ചു തന്നാൽ മുദ്രപത്രം അയച്ചുതരുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല

ദർഘാസ്(Tender) പുതുക്കിയ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവലിനും അനുബന്ധ ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും.

**TOOL LIST**

S No.	S No. as per syllabus	Name of the Tools and Equipment	Specification	Quantity
1	60	Contactora & auxiliary contacts	Contactora & auxiliary contacts (2 NO + 2 NC) 3 phase, 415 Volt, 25 Amp	1
2	61	Contactora & auxiliary	Contactora & auxiliary contacts. (2 NO	2

		contacts.	+ 2 NC) 3 phase, 415 volt, 32 Amp	
3	62	Limit Switch	Limit Switch, Liver operated 10 A 500v, 2-contacts	1
4	66	Hydrometer	Hydrometer Standard type	2
5	96	A.C. Voltmeter M.I. analog, portable box type housed in Bakelite case	AC voltmeter M.I Multi range 75 V - 150V, 300V - 600V, Analog, portable box surface type housed in blacklite case with knife edge pointer and anti parallel mirror scale of 140 mm length accuracy 0.5	3
6	97	Milli Voltmeter centre zero analog, portable box type housed in Bakelite case	Millivoltmeter DC center zero 100-0-100 mV, Analog, portable box surface type housed in blacklite case with knife edge pointer and anti parallel mirror scale of 140 mm length	2
7	100	Kilo Wattmeter Analog	Kilo Wattmeter, analog, 0-1.5-3 KW, single element, pressure coil rating' 240v and 440v, current rating-10A Analoge, portable surface type Housed in bakelite case with knife edge pointer and anti parallel mirror scale of 140mm length. Electrodynamic meter type	1
8	101	Digital Wattmeter	Digital wattmeter, 230V, 1KW, 50Hz	1
9	102	A.C. Energy Meter	A.C. Enery Meter,Single phase 10 Amp,240V Induction type	1
10	103	A.C. Energy Meter	A.C. Energy MeterThree Phase 15 Amp,440V (Induction type)	2
11	104	Power Factor Meter Digital	Power Factor Meter, Digital,440V,20A, 3 phase portable box type,suitable to measure PF zero to unity lag and lead	2
12	105	Frequency Meter	Frequency Meter, portable, reed type 45Hz to 55Hz, 230 and 440V, multi range portable box type	1
13	106	Magnetic Flux Meter	Flux meter (EMF -tester) 0-500 tesla	2
14	107	Lux meter	lux meter LCD read out 0.05 to 7000 lumens with battery	1
15	108	Tachometer	Tachometer analog type measure up to 10000 RPM	1
16	109	Tachometer	Tachometer- digital photosensor type 10000 RPM	1
17	110	Tong Tester / Clamp Meter	Tong Tester/ Clamp Meter 0- 100 amps, multi function for ACA, ACV, DCA,DCV<OHMS etc,LCD display,	1

18	111	Megger	Dimension: HWD-230 x 70 x 36mm Megger 500 Volts Analog type measure insulation resistance up to 1000 M $\Omega$ hand driven type, complete with wearing carry case	2
19	112	3- point D.C. Starter	3 - Point D.C. Starter for DC Motor, 2.5 KW	1
20	113	4- point D.C. Starter	4 - Point D.C. Starter for DC Motor, 2.5 KW	1
21	114	Wheat Stone Bridge with galvanometer and battery	Wheat Stone Bridge with galvanometer and battery, measuring from 10 ohm to 5 Kohm accuracy 3%	1
22	115	Single Phase Variable Auto Transformer	Single Phase Variable Auto Transformer 0 to 270V, 6A, air cooled	1
23	117	Growler	Growler. 1 $\phi$ , 230v, Adjustable jaws, Testing armature with ampere meter and testing Probes	1
24	119	Oscilloscope Dual Trace	Oscilloscope Dual Trace, 30 MHz Digital micro controlled two channel with frequency counter and component tester	1
25	120	Function Generator	Function generator, sine, square, triangle, ramp, pulse and TTL. output 30 MHz frequency counter display	1
26	123	Discrete Component Trainer	Discrete Component (for diode and transistor circuit) with regulated Power supply +5, 0- 5 v, +12 , 0-12 V	1
27	132	Current Transformer	Current Transformer 415 Volt, 50 Hz, CT Ratio 25 / 5 Amp, 5VA	2
28	133	Potential Transformer	Potential Transformer 415 Volt, 50Hz, PT Ratio 440v/ 110v, 10VA.	2
29	164	Smart Meter	164a) 1Phase - Smart Energy Meter, 1 phase 2 wire, 240 V [P-N], 10A , 50 HZ Class 1.0, IS 16444, Full smart functionality , Communication options including optical, RF and GPRS Load connection/disconnection via relays in phase and neutral Tamper alerts available Data logging for instantaneous parameters, billing parameters and energy back ups Event logging with active energy, voltage and current snaps available.	1
			164b) 3 Phase - Smart Energy Meter, 3 phase 4 wire, 415V , 60A , 50 HZ Class 1.0,	

30	164	Smart Meter	IS 16444,Full smart functionality,Communication options including optical, RF and GPRS Load connection/disconnection via relays in phase and neutral Tamper alerts available Data logging for instantaneous parameters, billing parameters and energy backups Event logging with active energy, voltage and current snaps available	1
----	-----	-------------	---	---

പ്രിൻ്റുചെയ്തത്

Signed by Abdul Nasser P

A

Date: 30-09-2024 14:57:20