

INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT

TENDER NOTICE

No:ITI/CKDY/1059/2025-B1

Dt.10-11-2025

Sealed tenders are invited for supplying the following items for Govt.ITI Chalakudy, Railway Station Road, Chalakudy.P.O, Thrissur, Pin-680307.The Items should be supplied at the store.

SI No	Name of items and specifications	Quantity
1	<u>Conduit pipe bending machine, suitable for 15 mm,18 mm, 25 mm and 30 mm pip:-</u> Conduit pipe bending machine, suitable 10 ton Manual Hydraulic Pipe Bender External diameter of die: upto 34mm Machine Bending Formers: ϕ 13, ϕ 16, ϕ 19, ϕ 22, ϕ 25, ϕ 34 mm External Diameter of dies : ϕ 13 - 34 mm Wall Thickness of Pipe: 2 ~ 3.5 mm	2
2	<u>Soft starter 1 PH :-</u> Soft starter1HP, 240 V single phase AC full speed in max.10-15 seconds. Thyristor controlled, suitable for sinle phase induction motor, Phase angle control (self – synchronized), For adjusting ramp time and jump-start voltage level	2
3	<u>Battery Charger 15 V, Current controlled :-</u> Battery Charger, input AC 240v, output DC voltage tappings at 6 V, 9V 12 V 24Vand48V. Current ratings- 30A. Input side and outputside volt meter and ammeter	2
4	<u>Immersion Heater 1500 Watt, 240V :-</u> Immersion heater Insulation Material: High pure MgO,Material of tube: shealth SS201, Shape: U shape, Working Temperature(max): 350 degree Celsius ,Voltage 240 Volt, Power: 1.5 kiloWatt, Features: Excellent thermal , conductivity, Corrosion resistant,Less power Certification CE,ROHS	2
5	<u>DMX Controller:-</u> DMX Controller a. DMX Controller DMX512 Input voltage: AC200-240,50- 60HZ, Total channel number: 192 groups, Max controlled channels: 16CHs, Mas procedure step: 40steps, Scene pause time: 1-25.5 second/step, Scene graduation speed: 0.1-25.5 second Display monitor: LED DMX512 output interface 3 core XLR needle	1

	(b) Par Light Item description: led, light (3 w * 54) Operation mode: automatic, acoustic, DMX 512, master-slave synchronization, etc Rated voltage: AC100V - 240 - v, 50/60 hz Rated power: 164 w Total power: 200 w, Number of lights: 54 3w led (R18 a G12 B12 W6) DMX access way: 8 DMX channels Control mode: walk, master-slave, DMX	2
6	Control Panel 15' x 3' x 1.5':- Control Panel pannel board size : 5'x3'x1.5' material : CRCA sheet 1.8 mm and angle iron base , provition for fixing 100A MCCB, 3 Nos of indicator, 3 Ammeter, 1 volt meter, and selector switch. Coated withb gray paint	2

The tender should be superscribed as "Govt.ITI, Chalakudy, Wireman trade equipments", Tender Number and addressed to the Principal, Govt.ITI Chalakudy, Thrissur -680307. More details can be had from the office on all working days at prescribed office hours.

Tender Notice Number : ITI/CKDY/1059/2025-B1

Cost of Tender Form : 0.20 % of Tender amount (Rounded to the nearest multiples of 100) (Minimum of ₹500/- & Max: 1500/-)

EMD : 1 % of total cost

Last date of sale of tender form : 30/ 11/ 2025, 3 PM

Last date of receipt of tender : 30/ 11/2025, 3 PM

Date & time of opening of tender : 30/ 11/2025, 4 P M

Those who wish to get the tender forms by post should sent an extra amount of ₹100/- (One hundred only) by way of money order. No other form of remittance will be accepted. The tender should accompanied by an agreement in ₹200/-Kerala stamp paper. The rate of items should be valid till 10/ 02/2026. The tenders are not transferable.

Principal

Signed by Sindu Paul

Date: 10-11-2025 10:39:36

"ഭരണ ഭാഷ മാതൃഭാഷ"
വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പ്

ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

നമ്പർ: ITI/CKDY/1059/2025-B1

തീയതി : 10-11-2025

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ, ചാലക്കുടി ഗവ. ഐ.ടി.ഐ യിലെ വയർമാൻ (Wireman) ട്രേഡിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ സംഭരണം ചെയ്യുന്നതിന് സീലുവച്ച ദർഘാസുകൾ ഷണിച്ച് കൊള്ളുന്നു. സാധനങ്ങൾ ചാലക്കുടി ഗവ. ഐ.ടി.ഐ സ്റ്റോറിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	സാധനങ്ങളുടെ പേരും സ്പെസിഫിക്കേഷനും	എണ്ണം
1	<u>Conduit pipe bending machine, suitable for 15 mm,18 mm, 25 mm and 30 mm pip:-</u> Conduit pipe bending machine, suitable 10 ton Manual Hydraulic Pipe Bender External diameter of die: upto 34mm Machine Bending Formers: ϕ 13, ϕ 16, ϕ 19, ϕ 22, ϕ 25, ϕ 34 mm External Diameter of dies : $\varnothing$ 13 - 34 mm Wall Thickness of Pipe: 2 ~ 3.5 mm.	2
2	<u>Soft starter 1 PH :-</u> Soft starter1HP, 240 V single phase AC full speed in max.10-15 seconds. Thyristor controlled, suitable for sinle phase induction motor, Phase angle control (self – synchronized), For adjusting ramp time and jump-startvoltage level.	2
3	<u>Battery Charger 15 V, Current controlled :-</u> Battery Charger, input AC 240v, output DC voltage tappings at 6 V, 9V 12 V 24Vand48V. Current ratings- 30A. Input side and outputside volt meter and ammeter	2
4	<u>Immersion Heater 1500 Watt, 240V :-</u> Immersion heater Insulation Material: High pure MgO,Material of tube: shealth SS201, Shape: U shape, Working Temperature(max): 350 degree Celsius ,Voltage 240 Volt, Power: 1.5 kiloWatt, Features: Excellent thermal , conductivity, Corrosion resistant,Less power Certification CE,ROHS	2
5	<u>DMX Controller:-</u> DMX Controller (a) DMX Controller DMX512 Input voltage: AC200-240,50- 60HZ, Total channel number: 192 groups, Max controlled channels: 16CHs, Mas procedure step: 40steps, Scene pause time: 1-25.5 second/step, Scene graduation speed: 0.1-25.5 second Display monitor: LED DMX512 output interface 3 core XLR needle	1

	(b) Par Light Item description: led, light (3 w * 54) Operation mode: automatic, acoustic, DMX 512, master-slave synchronization, etc Rated voltage: AC100V - 240 - v, 50/60 hz Rated power: 164 w Total power: 200 w, Number of lights: 54 3w led (R18 a G12 B12 W6) DMX access way: 8 DMX channels Control mode: walk, master-slave, DMX.	2
6	<u>Control Pane l5' x 3' x 1.5':-</u> Control Panel pannel board size : 5'x3'x1.5' material : CRCA sheet 1.8 mm and angle iron base , provition for fixing 100A MCCB, 3 Nos of indicator, 3 Ammeter, 1 volt meter, and selector switch. Coated withb gray paint	2
ദർഘാസ് നമ്പർ : ITI/CKDY/1059/2025-B1		
ദർഘാസ് വില : ടെണ്ടർ തുകയുടെ 0.20 % ഞ്ഞ 100 ന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഗുണിതത്തിലേക്ക് നിജപെടുത്തിയ തുക (കറഞ്ഞത്-500 രൂപ , പരമാവധി -1500 രൂപ) +ജി.എസ്.ടി		
നിരത ദ്രവ്യം : മൊത്ത വിലയുടെ 1 % ടെണ്ടറിന്റെ കൂടെ വക്കേണ്ടതാണ്.		
ദർഘാസ് വില്പനയുടെ അവസാന തീയതി സമയം : 30.11.2025, 3 P M		
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി, സമയം : 30.11.2025, 3 PM		
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതി, സമയം : 30.11.2025, 4 P M		
സ്ഥലം : ഗവ . ഐ ടി ഐ, ചാലക്കുടി.		

ദർഘാസ് വില പണമായോ, മണി ഓർഡർ മുഖേനയോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ടവർ 100/- (നൂറ് രൂപ മാത്രം) രൂപ മാത്രം ദർഘാസ് വിലക്ക് പുറമേ അയക്കേണ്ടതാണ്. 200/- രൂപയുടെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർ പത്രം ടെണ്ടറിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുകക്ക് 10/ 02/ 2026 തീയതി വരെ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം കൈ മാറാൻ പാടില്ല. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്ര വച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. ഐ.ടി.ഐ ചാലക്കുടി, ചാലക്കുടി പി ഒ, തൃശ്ശൂർ 680 307 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രിൻസിപ്പാൾ

Signed by Sindu Paul
Date: 10-11-2025 10:34:11

